

Ausschreibungstext

InWin fireprotect

Aluminiumzarge Typ 8 – Profil 815-EI-30

AZ - InWin - das kompakte Fertigfenster, nach EI 30, als Brandschutzfenster F30, mit niedrigem Abdeckrahmen 36mm breit, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, Fertigfenster für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau-Ständerwände, ohne sichtbare Befestigungswinkel, werkseitig fertig verglast, Innenraum gereinigt. Fenster kartonverpackt zur bauseitigen Montage. Zulassung nach DiBt, Brandschutzverglasung F30 nach allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-19.14-2090.

Bezugsquelle : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil : 815-EI-30

Maße :

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) B X H x mm
Abdeckrahmenaußenmaß: (BRM+30mm)
Elementaußenmaß: (BRM-6mm)
Elementinnenmaß: (BRM-43mm)
Bauöffnungsmaß (BÖM): (BRM+24mm)
MW (Maulweite = fertige Wandstärke) 100 (125/150) mm

Verglasung : 2 x 11 mm Pyrodur

Schallschutz : Rw,P = 46 dB

Oberfläche :

RAL 9016

Natur eloxiert (E6 EV1)

Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)

Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

Pressblank (unbehandelt)

Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)

Holzdekoroberfläche

Sonderausführung

AZ Metallbau GmbH

Am Bahnhof; 06577 Heldrungen

Tel: +49 (0)34673 77190 Fax +49 (0)34673 77194

az@aluminiumzargen.de / www.aluminiumzargen.de