

Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 7 – Profil 708b/46-AZ-301b

AZ Faltdrehtür-Element mit Aluminium-Kantspiegel- Umfassungszarge, für fertige Wände, zertifiziert nach DIN CERTCO, "barrierefreies Wohnen" Prüf.-Nr. P1B044/07, für stumpfes 40mm-Holztürblatt, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, zweischalig im Falz verschraubt, mit Wanddickenausgleich -5/+15mm, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung mit verzinkten verstellbaren Wandanker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Fallen- und Riegelfräsung mit verzinktem Mauerschutzkasten, Falz- und Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage, Zarge mit Rollenführung für Türblatt, verstellbaren Drehzapfen- und Bodenlager, mit Anschlagdichtung in Zarge, Objekttürblatt 1/3-2/3 geteilt, Klemmschutz-Mitteldichtung (Fingerschutz), Mittelbänder 160mm Edelstahl, mit oberer doppelter Gummidichtung, (**Bürstendichtung**).

Zargentyp : 301b/46 Kantspiegel,

Faltdrehtür als Tür mit HPL-Oberfläche (**Echtholz furnier-, Feuchtraum-/Nassraumtür**)

Türblattausführung : 40mm Vollspan (**Röhrenspan**),

Notentriegelung : Ja / nach Zulassung,

Türblattoberfläche: 0,8 (**1,2 – 3**)mm HPL-Schichtstoff nach Herstellerkollektion in Resopal, **andere Oberflächen**

Kantenausführung: passend zur Oberfläche, (**verdeckter/sichtbarer Anleimer Holzart ___**)

Schloß : PZ (**WC/BB**) Schloß, Dorn 60, Stulp Edelstahl,

Drückergarnitur bauseits

Bezugsquelle : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil : 708b/46-AZ-301b

Falz : 46/15 stumpf

Maße :

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB)	B X H x mm
ZFM (Zargenfalzmaß)	B X H x mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	B X H x mm

Drückerhöhe : 1050 (850) mm

Oberfläche :

Natur eloxiert (E6 EV1)

Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)

Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

Pressblank (unbehandelt)

Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)

Holzdekoroberfläche

Sonderausführung

Dichtungen :

Falzdichtung : schwarz (grau/weiß)