

## Ausschreibungstext

### Aluminiumzarge Typ 2 – Profil 205>150

Aluminium-Rundspiegel-Umfassungszarge als Durchgangszarge, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig im Falz verschraubt, mit Wanddickenausgleich -5/+15mm, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung mit verzinkten verstellbaren Wandanker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Falz mit Rechteckrohr abgedeckt, Wandanschlussdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

- Bezugsquelle** : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,  
06577 An der Schmücke OT Heldrungen  
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194  
[az@aluminiumzargen.de](mailto:az@aluminiumzargen.de)/ [www.aluminiumzargen.de](http://www.aluminiumzargen.de)
- Profil** : 205>150
- Falz** : 29/15 gefälzt, abgedeckt mit Rechteckrohr 29/15 (verklebt)
- Maße** :
- |   |       |                  |
|---|-------|------------------|
| BRM (Baurichtmaß, H ab FFB)                   | B X H | ..... x ..... mm |
| ZFM (Zargenfalzmaß)                           | B X H | ..... x ..... mm |
| LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)            | B X H | ..... x ..... mm |
| MW (Maulweite = fertige Wandstärke ab >150mm) |       | ... mm           |
- Oberfläche** : Natur eloxiert (E6 EV1)  
Pulverbeschichtet nach RAL - Farbskala (seidenglänzend 70-85)  
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbskala  
Pulverbeschichtet nach DB– Farbskala  
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)  
Pressblank (unbehandelt)  
gebeizt und passimiert zum bauseitigen Anstrich  
Sonderausführung
- Dichtungen** : Wandanschlussdichtung : schwarz / grau / weiß