

Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 3 – Profil 305>150

Aluminium-Kantspiegel-Umfassungszarge als Durchgangszarge, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig im Falz verschraubt, mit Wanddickenausgleich -5/+15mm, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung mit verzinkten verstellbaren Wandanker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Falz mit Rechteckrohr abgedeckt, Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

- Bezugsquelle** : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,
06577 An der Schmücke OT Heldrungen
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de / www.aluminiumzargen.de
- Profil** : 305>150
- Falz** : 29/15 gefälzt, abgedeckt mit Rechteckrohr 29/15 (verklebt)
- Maße** :
- | | | | |
|--|-------|---------------|--------|
| BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) | B X H | x | mm |
| ZFM (Zargenfalzmaß) | B X H | x | mm |
| LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß) | B X H | x | mm |
| MW (Maulweite = fertige Wandstärke ab > 150mm) | | | ... mm |
- Oberfläche** : Natur eloxiert (E6 EV1)
Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich
Sonderausführung
- Dichtungen** : Wandanschlußdichtung : schwarz / grau / weiß