

## Ausschreibungstext

### Aluminiumzarge Typ 3 – Profil 305<150

Aluminium-Kantspiegel-Umfassungszarge als Durchgangszarge, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig, ohne Wändickenausgleich, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 53/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

**Bezugsquelle** : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,  
06577 An der Schmücke OT Heldrungen  
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194  
[az@aluminiumzargen.de](mailto:az@aluminiumzargen.de) / [www.aluminiumzargen.de](http://www.aluminiumzargen.de)

**Profil** : 305<150

**Falz** : ohne

**Maße** :

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB)	B X H	..... x ..... mm
ZFM (Zargenfalzmaß)	B X H	..... x ..... mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	B X H	..... x ..... mm
MW (Maulweite = fertige Wandstärke bis 150mm)		... mm

**Oberfläche** : Natur eloxiert (E6 EV1)  
Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)  
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala  
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala  
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)  
Pressblank (unbehandelt)  
gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich  
Sonderausführung

**Dichtungen** : Wandanschlußdichtung : schwarz / grau / weiß