

Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 4 – Profil 405>150

Aluminium-Leibungszarge als wandbündige Durchgangszarge, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig im Falz verschraubt, ohne Wanddickenausgleich, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 25/10 mm oder 25/25 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Befestigungsverstärkung mittels Kunststoffplättchen, zur verdeckten Zargenmontage, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

- Bezugsquelle** : AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,
06577 An der Schmücke OT Heldrungen
Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de
- Profil** : 411
- Falz** : abgedeckt mit Rechteckrohr 30/15 mm
- Maße** :
- | | | |
|--|-------|------------------|
| GZAM (Grundzargenaußenmaß = LZDM +68/34 (Breite/Höhe)) | B X H | x mm |
| LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß) | B X H | x mm |
| PAM (Profilaußenmaß = fertige Wandstärke >= ab 118 mm) | | ... mm |
- Oberfläche** : Natur eloxiert (E6 EV1)
Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich
Sonderausführung